

CITY

Características principais:


- Acabamento exterior em perfil de alumínio anodizado prateado.
- Isolamento de poliuretano moldado por injeção com 30 mm de espessura, sem CFC e com uma densidade de 40 kg/m³.
- Vidro curvo temperado e rebatível.
- Ajuste de temperatura por controlo eletrónico digital.
- Portas de correr de elevada resistência.
- Compressor hermético com condensador ventilado subtropicalizado.
- Sistema de iluminação por LED.
- Para os modelos CITY SUSHI: duplo frio com evaporador superior e inferior para os alimentos mais exigentes.



Bandeja interior embutida para cassetes GN 1/3 com 40 mm de altura.

SOBREVITRINES REFRIGERADAS

SERVIÇOS OPCIONAIS*



CITY 6



CITY 6 SUSHI

Características técnicas

Modelos		CITY 4 TAMPAS	CITY 6 TAMPAS	CITY 8 TAMPAS	CITY 6 TAMPAS SUSHI	CITY 8 TAMPAS SUSHI
Gama de temperatura	°C	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6
Cassetes	GN 1/3 H:40mm	4	6	8	6	8
Tensão/Fases	V/n.º	230/2	230/2	230/2	230/2	230/2
Potência elétrica	W	95	160	160	160	160
Consumo	W	253	322	322	322	322
Refrigerante	tipo	R-134A	R-134A	R-134A	R-134A	R-134A
Largura	mm	1146	1487	1826	1487	1826
Profundidade	mm	390	390	390	390	390
Altura	mm	224	224	224	224	224

Modelos	CITY 4 TAMPAS	CITY 6 TAMPAS	CITY 8 TAMPAS	CITY 6 TAMPAS SUSHI	CITY 8 TAMPAS SUSHI
Código	7VFT0000	7VFT0001	7VFT0002	7VFT0003	7VFT0004

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.